

# ФОБ

(марка фанеры)

## Plyterra

### Deck/Deck Logo

(наименование продукта)



#### Технические характеристики продукта:

|                                                                |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие стандарту:                                        | ГОСТ 53920-2010                                                                                                                                           |
| Материал:                                                      | берёзовый шпон (марка источника: ФСФ)                                                                                                                     |
| Толщины, мм:                                                   | 6, 6,5, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 35                                                                                                                 |
| Форматы, мм:                                                   | <b>Производственная площадка: Плайтерра</b><br>2440x1220 или 1220x2440,<br>2500x1250 или 1250x2500,<br>3000x1200, 1500x3000,<br>раскрой под нужный формат |
| Сорт:                                                          | 1/1 (В/В)                                                                                                                                                 |
| Плотность, кг/м <sup>3</sup> :                                 | 680-720                                                                                                                                                   |
| Влажность, %:                                                  | 5-10                                                                                                                                                      |
| Тип поверхности:                                               | F/F (гладкая/гладкая)                                                                                                                                     |
| Виды упаковки:                                                 | плёнка, фанера                                                                                                                                            |
| Покрытие:                                                      | фенольная плёнка:<br>коричневая – 120, 220 г/м <sup>2</sup><br>коричневая с логотипом – 120 г/м <sup>2</sup><br>чёрная – 120, 220 г/м <sup>2</sup>        |
| Обработка торцов:                                              | коричневая, серая или чёрная акриловая краска                                                                                                             |
| Выделение формальдегида (норма до 3,5 мг/ч х м <sup>2</sup> ): | 0,1-0,3 мг/ч х м <sup>2</sup><br>класс эмиссии формальдегида: E0,5                                                                                        |
| Предел прочности (при статистическом изгибе), МПа:             | не менее 25                                                                                                                                               |
| Предел прочности (при растяжении вдоль волокон), МПа:          | не менее 30                                                                                                                                               |
| Модуль упругости (при статистическом изгибе), МПа:             | не менее 7000                                                                                                                                             |
| Гарантийный срок хранения:                                     | 5 лет со дня получения потребителем (по ГОСТу)                                                                                                            |

#### Предельное отклонение:

| Длина и ширина листов фанеры | Предельное отклонение |
|------------------------------|-----------------------|
| 1200, 1220, 1250             | ±3,0                  |
| 2400, 2440, 2500             | ±4,0                  |
| 3000                         | ±5,0                  |

#### Условия хранения:

Фанеру хранят в виде горизонтально уложенных пакетов на поддонах или деревянных прокладках в закрытых помещениях при температуре от минус 40°C до плюс 50°C и относительной влажности воздуха не более 80%.